

Impresora a color A4

SP C440DN

☑ Impresora

RICOH
imagine. change.



SP C440DN

40
ppm

La impresora a color diseñada para un rendimiento óptimo y versátil

Si tuviera que diseñar la impresora a color perfecta para su oficina, sería la Ricoh SP C440DN. Esta innovadora impresora es muy completa con prestaciones que le hacen ahorrar tiempo y dinero. Pero las ventajas de la sofisticada SP C440DN no terminan aquí. Usted necesita proteger la información de su empresa y la SP C440DN dispone de una serie de avances dedicados a la protección de su información. La SP C440DN le ayudará a cumplir con sus objetivos ecológicos con un diseño que permite reducir su huella de carbono. Y en el entorno empresarial exigente de hoy no va a perder ni un segundo gracias a su gran velocidad de impresión de 40 ppm.

- Proteja su información con prestaciones de seguridad avanzadas
- Ahorre dinero y energía con un consumo operativo de 4.3 Kw/h
- Cumpla sus objetivos medioambientales con su tecnología sostenible
- Cumpla todas sus necesidades de impresión con diferentes soportes de impresión posibles
- El asequible ECOnomy Colour permite imprimir a color sin preocuparse por el coste



Prestaciones avanzadas que recortan costes y ahorran tiempo

La seguridad de red ahorra dinero y protege la información

La sofisticada SP C440DN está disponible con una opción que le permite utilizar esta ingeniosa impresora a color tanto para una red interna cerrada como para una red de oficina general. Esto significa que usted ahorra el coste de proporcionar impresoras separadas, mientras que protege su información confidencial. Utilizando una SP C440DN en lugar de dos dispositivos también le ahorra costes adicionales de espacio y de energía.



Bajo consumo energético para reducir costes

Aumente la eficiencia de su organización con un temporizador on/off y el sensor Eco Night para reducir los costes de consumo eléctrico. Un modo reposo de energía ultrabaja utiliza menos de un solo vatio para reducir aún más sus consumo. No se puede conseguir una mejor relación calidad-precio ya que esta combinación de funciones de ahorro implica que la SP C440DN tiene el coste total de propiedad más bajo de su clase.

Opciones flexibles de soportes de impresión

Cubra todas sus necesidades de producción de documentos, gracias a la mayor flexibilidad de los soportes de impresión y una capacidad máxima de 2300 de hojas de la SP C440DN. Tiene la capacidad de producir etiquetas y folletos en color, eliminando la costosa necesidad de subcontratar sus trabajos de impresión, lo que le ahorrará dinero.



Impresión low-cost con ECONomy Colour

ECONomy colour reduce significativamente el gasto respecto a una impresión a color normal. Al contrario que el modo "Borrador", el modo ECONomy Colour produce impresiones claras con una calidad de texto siempre impecable. Y con una velocidad de impresión de 40 ppm su organización se beneficiará de la eficiencia del flujo de trabajo de gestión documental. Usando la opción XPS Direct Print se puede imprimir desde un PC o incluso directamente desde un dispositivo USB sin necesidad de un controlador aportando una máxima flexibilidad.

SP C440DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

| | |
|---------------------------------|---|
| Tecnología: | Láser |
| Tiempo de calentamiento: | 46 segundos |
| Velocidad de primera impresión: | A todo color: 15 segundos B/N: 10 segundos |
| Velocidad de impresión: | A todo color: A4 (40 páginas por minuto), A4 dúplex (40 páginas por minuto) B/N: A4 (40 páginas por minuto), A4 dúplex (40 páginas por minuto) |
| CPU: | RM7035: 533 MHz |
| Memoria: | Estándar: 1 GB Máximo: 1 GB |
| Unidad de disco duro: | Opciones: 320 GB |
| Ciclo de servicio: | 150.000 impresiones/mes |
| Dúplex: | Si |
| Dimensiones (An x La x Al): | 444 x 658 x 490 mm |
| Peso: | 57 kg |
| Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

IMPRESORA

| | |
|---------------------------|---|
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct, Impresión directa de PDF Opciones: XPS, IPDS, PictBridge |
| Resolución de impresión: | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Fuentes: | PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), IPDS (108 fuentes), PS3/PDF (136 fonts) |
| Interfaz: | Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC2 Port |
| Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2 |
| Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 - v10.10 |
| Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® |

GESTIÓN DEL PAPEL

| | |
|------------------------------|--|
| Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI |
| Capacidad entrada papel: | Estándar: 550 hojas Máximo: 2.300 hojas Bandeja bypass: 100 hojas |
| Capacidad salida papel: | Máximo: 500 hojas |
| Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 220 g/m ² Bandeja bypass: 52 - 256 g/m ² |
| Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Sobres, Papel cuché, Papel satinado |



SEGURIDAD

| | |
|----------------|--|
| Autenticación: | Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1x |
|----------------|--|

MEDIO AMBIENTE

| | |
|---------------------|---|
| Consumo de energía: | Máximo: 1.650 W Potencia en modo operativo: Impresión en B/N (759 W), Impresión en color (771 W) Modo Lista: 157 W Modo en reposo: 0,66 W TEC (Consumo eléctrico típico): 4,3 kWh |
|---------------------|---|

SOFTWARE

| | |
|-----------|---|
| Estándar: | Web Image Monitor |
| Opcional: | SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro |

OPCIONES

3 bandejas de papel de 550 hojas, Mesa con ruedas, Mueble bajo, Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Tarjeta VM, Pictbridge, Unidad IPDS, Impresión directa XPS, NIC2 Port, Font SD card

CONSUMIBLES

| | |
|---------------------------------|--|
| Capacidad del tóner: | Negro: 21.000 impresiones Cian: 24.000 impresiones Magenta: 24.000 impresiones Amarillo: 24.000 impresiones |
| Kit de inicio: | Negro: 3.000 impresiones Cian: 3.000 impresiones Magenta: 3.000 impresiones Amarillo: 3.000 impresiones |
| Valor de rendimiento declarado: | Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19798 |

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com