

P 800
P 801

☑ Impresión



Soluciones de impresión A4 sólidas

Estas impresoras A4 establecen nuevos referentes en cuanto a velocidad y resistencia. Su sólido rendimiento mejorará la productividad y permitirá que tu negocio cumpla los plazos más exigentes.

Rendimiento productivo e ininterrumpido

- Velocidades de impresión de 55 y 60 ppm
- Rendimiento ininterrumpido
- Hasta 2600 hojas
- Calidad de imagen de 1200 dpi

Con unas velocidades de impresión de 55 y 60 páginas por minuto y con pilas de papel en línea, las impresoras Ricoh P 800 y P 801 monocolor A4 cumplirán con facilidad los requisitos de impresión más exigentes de grupos de trabajo en lo que respecta a velocidades elevadas y grandes volúmenes. Además, con unas piezas de larga duración y unos cartuchos de tóner de alto rendimiento que ofrecen un rendimiento sin complicaciones y sin mantenimiento, seguirán imprimiendo durante mucho tiempo.

Potente controlador basado en Intel

- Procesamiento rápido de las tareas
- Flujo de trabajo uniforme
- Soporte remoto
- Autenticación segura mediante un simple toque



Cuando la productividad importa, las Ricoh P 800 y la P 801 no fallan. Gracias a sus procesadores Intel que gestionan sin esfuerzo complejos archivos PCL y PostScript, la primera impresión de 1200 dpi está lista en 6 segundos. El controlador avanzado proporciona un flujo de trabajo uniforme en dispositivos Ricoh compatibles y se puede utilizar para ejecutar soluciones de flujos de trabajo empresariales como, por ejemplo, Streamline NX. Y gracias a la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), una característica que se proporciona de serie, la autenticación segura es muy fácil mediante un simple toque.

Silenciosamente eficaz y asequible

- Diseñada para ahorrar espacio
- Cumplimiento de la normativa BAM
- Sin mantenimiento
- Costes operativos reducidos

Estas impresoras A4 se pueden situar en el centro de tu negocio. Compactas, fáciles de usar y completamente fiables, ofrecen una comunicación de impresión de excelente calidad, de manera rápida y sin complicaciones. Las impresoras de bajo consumo de energía cumplen las normas medioambientales de la certificación Blue Angel Mark (BAM, por sus siglas en inglés) y gracias a unas piezas de larga duración con un rendimiento sin mantenimiento y a unos cartuchos de tóner de alto rendimiento que reducen los costes de funcionamiento, se puede decir que son las impresoras monocolor A4 más eficaces y asequibles disponibles en la actualidad.



RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
GENERAL		
Tiempo de calentamiento		21 segundos
Velocidad de 1a página: B/N		2,4 segundos
Velocidad impresión continua	55 ppm	60 ppm
Memoria: estándar		2 GB
Memoria: máximo		2 GB
HDD: opcional		320 GB
Peso		18 kg
Dimensiones (An x La x Al)	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Fuente de alimentación		220 - 240 V, 50/60 Hz
IMPRESORA		
CPU		Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Lenguaje de impresora: estándar		PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulación)
Lenguaje de impresora opcional		Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS impresión directa de PDF desde Adobe®
Resolución de Impresión		1.200 x 1.200 dpi
Interfaz: estándar		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Tag
Interfaz: opción		IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11ab/g/n) Servidor USB segunda interfaz de red
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Entornos Windows®		Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Entornos Mac OS		Macintosh OS X Native v10.11 o posterior
Entornos UNIX		UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x/11i v2/11i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456
Entornos SAP® R/3®		SAP® R/3® SAP® S/4®
GESTIÓN DEL PAPEL		
Tamaño de papel recomendado		A4 A5 A6 B5 B6
Entrada de papel: estándar		600 hojas
Entrada de papel: bypass		100 hojas
Entrada de papel: máximo		2.600 hojas
Salida de papel: estándar		500 hojas
Capacidad salida de papel: máximo		500 hojas
Gramaje papel		Bandejas: 64 - 120 g/m² Bypass: 60 - 220 g/m² Dúplex: 64 - 120 g/m²
Tipos de papel		Papel normal Papel reciclado Papel especial Papel de color Membrete Tarjeta Papel preimpreso Papel bond Papel cuché Sobre Papel cuché Papel de etiqueta Papel grueso OHP

RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
MEDIO AMBIENTE		
Consumo de energía: máx.	menos de 1.400 W	menos de 1.400 W
Potencia en modo operativo	menos de 716 W	menos de 749 W
Consumo de energía: en reposo	menos de 0,48 W	menos de 0,48 W
TEC*	0,74 kWh	0,81 kWh
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba BAM. (Blue Angel / DE-UZ 205)		
BANDEJAS DE SALIDA		
4 bandejas de papel de 500 hojas		
CONSUMIBLES		
Kit de inicio	10.000 impresiones	11.000 impresiones
Tambor	500.000 hojas	
Tóner (duración normal)	25.500 impresiones	
Tóner de larga duración (P 801)	-	40.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752		



Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta,
71-73
08174 Sant Cugat
Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es